

# Напольные фризеры с помпой для одного, двух видов мягкого мороженого 44RMT, 15RMT, 2000EP, 88T-RMT, 99T-RMT, 180T-RMT, 30RMT

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eze@nt-rt.ru](mailto:eze@nt-rt.ru) || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>

# 15RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризер с помпой для одного вида мягкого мороженого

При ширине всего 457 мм, эта модель с одной головкой прекрасно подходит для мягкого мороженого, сплита, пломбиров. Они также производят прекрасное мягкое мороженое, замороженный йогурт или заварной крем. Model 15RMT на 15 см больше в глубину и оснащена более объемным морозильными цилиндром, чем 44RMT, ее производительность также выше.

### Особенности

#### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

#### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

#### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризер готов к производству продукта.

#### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

#### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

#### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

#### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
44RMT	2 л.с.	1,5 л.с.	76 CM	46 CM	173 CM	510 LB. 232 кг	18.0	19	13	15
15RMT	2 л.с.	2 л.с.	91 CM	46 CM	173 CM	530 LB. 241 кг	22	24	16	19
30RMT	2x2 л.с.	2x2 л.с.	93 CM	66 CM	171 CM	850 LB. 386 кг	LT 22.5 RT 22.3	LT 24.7 RT 24.5	LT 16.9 RT 16.7	LT 19.3 RT 19.1
						МОДЕЛЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
						44RMT	25.0 A.	25.0 A.	20.0 A.	20.0 A.
						15RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.
						30RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.

Хладагент: 404a

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток

# 2000EP

## Напольный фризер с помпой для одного вида мягкого мороженого

Фризер для мягкого мороженого который производит до 115 л. продукта в час. При ширине всего 457 мм, эта модель с одной головкой прекрасно подходит для мягкого мороженого, сплита, пломбиров. Они также производят прекрасное мягкое мороженое, замороженный йогурт или заварной крем.

## Особенности

### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризер готов к производству продукта.

### Морозильный цилиндр

Полированный морозильный цилиндр емкостью 4,5 литра из нержавеющей стали, для максимальной эффективности изолирован пенной термоизоляцией.

### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке.

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
2000EP	2 л.с.	3 л.с.	91 CM	46 CM	173 CM	241 KG	25	26	17	20
Минимальная сила тока							29	30	20	23
Максимальная сила тока/Предохранитель							40.0 A	40.0 A	25.0 A	30.0 A

Автономное воздушное или водяное охлаждение; удаленное воздушное охлаждение.

Стандартная проводка -208/230 В, переменный ток.

Хладагент - цилиндры 404а; шкаф 134а.

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж.

## Технические характеристики холодильника для смеси

№ модели	ГАБАРИТЫ			КОМПРЕССОР Л.С./VTU
	D.	W.	H.	
2000EP	43 см	35.5 см	66 см	1 л.с.

# 88T-RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризер с помпой для двух видов мягкого мороженого

Благодаря системе двойной подачи с тремя рукоятками, 88T-RMT может подавать два вкуса как смесь, отдельный сплит, или подавать их по отдельности. Конструкция двойной подачи позволяет подавать продукт двум операторам одновременно.

## Особенности

### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризер готов к производству продукта.

### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

### Очистка и дезинфекция

Благодаря круглосуточной заморозке, время на очистку и дезинфекцию минимизируется.

### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

### Богатый опыт

Electro Freeze имеет почти 60-летний опыт в производстве фризеров под давлением для мягкого мороженого. Это свидетельствует о тщательности проектирования, надежности конструкции и качестве изготовления каждого устройства Electro Freeze.

## Размеры



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
88T-RMT	2x2 л.с.	2.0 л.с.	77.5 CM	61 CM	173 CM	308 кг	34.5	36.2	25	27
							МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
							40.0 А.	40.0 А.	35.0 А	35.0 А

Хладагент: 404a

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток.

## ГАБАРИТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ СМЕСИ

Модель	Г.	Ш.	В.
88T-RMT	39.4 cm	51.0 cm	67.8 cm

# 180T-RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризёр с помпой для двух видов мягкого мороженого

Придайте новое направление вашему бизнесу с помощью Electro Freeze 180T-RMT. Этот фризёр с уникальной конструкцией емкости для смеси прекрасно подходит для заведений, предпочитающих не демонстрировать обслуживание техники клиентам – доступ к емкости для смеси осуществляется с задней части фризера. Идеален для заведений с самообслуживанием и магазинов мороженого.

## Особенности

### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризёр готов к производству продукта.

### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

### Очистка и дезинфекция

Благодаря круглосуточной заморозке, время на очистку и дезинфекцию минимизируется.

### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

### Богатый опыт

Electro Freeze имеет почти 60-летний опыт в производстве фризеров под давлением для мягкого мороженого. Это свидетельствует о тщательности проектирования, надежности конструкции и качестве изготовления каждого устройства Electro Freeze.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
180T-RMT	2x2 л.с.	2 л.с.	92.4 CM	61 CM	172.7 CM	313 кг	34.1	36.3	24	27
							Минимальная сила тока			
							36 А	38 А	25.5 А	27.6 А
							МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
							40 А	40 А	30 А	30 А

# 30RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризёр с помпой для двух видов мягкого мороженого

Этот фризёр с двумя отдельными распределительными головками.

## Особенности

#### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

#### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

#### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризёр готов к производству продукта.

#### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

#### Очистка и дезинфекция

Благодаря круглосуточной заморозке, время на очистку и дезинфекцию минимизируется.

#### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

#### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

#### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

#### Богатый опыт

Electro Freeze имеет почти 60-летний опыт в производстве фризеров под давлением для мягкого мороженого. Это свидетельствует о тщательности проектирования, надежности конструкции и качестве изготовления каждого устройства Electro Freeze.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
44RMT	2 л.с.	1,5 л.с.	76 CM	46 CM	173 CM	232 кг	18.0	19	13	15
15RMT	2 л.с.	2 л.с.	91 CM	46 CM	173 CM	241 кг	22	24	16	19
30RMT	2x2 л.с.	2x2 л.с.	93 CM	66 CM	171 CM	386 кг	LT 22.5 RT 22.3	LT 24.7 RT 24.5	LT 16.9 RT 16.7	LT 19.3 RT 19.1
						МОДЕЛЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
						44RMT	25.0 A.	25.0 A.	20.0 A.	20.0 A.
						15RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.
						30RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.

Хладагент: 404a

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток.

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

# 44RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризёр с помпой для одного вида мягкого мороженого

При ширине всего 457 мм, эти модели с одной головкой прекрасно подходят для мягкого мороженого, сплита, пломбирив. Они также производят прекрасное мягкое мороженое, замороженный йогурт или заварной крем.

## Особенности

#### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

#### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

#### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризёр готов к производству продукта.

#### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

#### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

#### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

#### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
44RMT	2 л.с.	1,5 л.с.	76 CM	46 CM	173 CM	232 кг	18	19	13	15
15RMT	2 л.с.	2 л.с.	91 CM	46 CM	173 CM	241 кг	22	24	16	19
30RMT	2x2 л.с.	2x2 л.с.	93 CM	66 CM	171 CM	386 кг	LT 22.5 RT 22.3	LT 24.7 RT 24.5	LT 16.9 RT 16.7	LT 19.3 RT 19.1
						МОДЕЛЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
						44RMT	25.0 A.	25.0 A.	20.0 A.	20.0 A.
						15RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.
						30RMT	35.0 A.	35.0 A.	25.0 A.	30.0 A.

Хладагент: 404a

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток.

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

# 99T-RMT

## Серия Freedom 360°

### Напольный фризёр с помпой для двух видов мягкого мороженого

Почувствуйте свободу с нашим новым фризером для мягкого мороженого и замороженного десерта. Расширьте меню... добавьте в него множество популярных десертов от обезжиренного мороженого до заварного крема, йогурта и сорбета. Благодаря системе двойной подачи с тремя рукоятками, 99T-RMT может подавать два вкуса как смесь, отдельный сплит, или подавать их по отдельности. Конструкция двойной подачи позволяет подавать продукт двум операторам одновременно.

## Особенности

### Система подачи смеси\*

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

\* Патент США #5,349,825

### Хладагент

Данные модели используют экологически безопасный хладагент R404A.

### Холодильная камера для смеси

Холодильная камера для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси – и фризёр готов к производству продукта.

### Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

### Очистка и дезинфекция

Благодаря круглосуточной заморозке, время на очистку и дезинфекцию минимизируется.

### Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

### Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

### Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

### Богатый опыт

Electro Freeze имеет почти 60-летний опыт в производстве фризеров под давлением для мягкого мороженого. Это свидетельствует о тщательности проектирования, надежности конструкции и качестве изготовления каждого устройства Electro Freeze.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
99T-RMT	2x2л.с.	2 л.с.	77.5 CM	61 CM	173 CM	313 кг	34.1	36.3	24	27
Минимальная сила тока							36 А	38 А	25.5 А	27.6 А
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ							40 А	40 А	30 А	30 А

Воздушное или водное автономное охлаждение; удаленное воздушное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток, 60 Гц.

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

Хладагент - цилиндры 404а; шкаф 134а.

## Размеры холодильника для смеси

№ модели	Габариты			Компрессор
	Г.	Ш.	В.	
99T-RMT	39.4 cm	51 cm	51.0 cm	1/6 л.с.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eze@nt-rt.ru](mailto:eze@nt-rt.ru) || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>