

Высокоемкие смешивающие фризеры под давлением с системой подачи смеси 30T-RMT, 4000EP, комбинированные фризеры для мягкого мороженого и шейка 15-77RMT, 15-10CMT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>

4000EP

Самый мощный фризер...до 225 литров продукта в час. Превосходен при приготовлении двух вкусов мягкого мороженого. Заварного крема или замороженного йогурта. Запатентованная конструкция шлангового насоса гарантирует высокое качество и плотность продукта.

- Максимальная производительность
- До 225 литров в час
- Простое механическое управление
- Компрессоры мощностью 3 л.с.
- Отдельный холодильный шкаф
- Морозильные цилиндры емкостью 4,5 л
- Возможно встроенное исполнение
- Эксклюзивная конструкция шлангового насоса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
4000EP	2х2л.с.	2х3л.с.	92.7 CM	26"	171.5 CM	490 кг	LT-23.9 RT- 25.4	LT - 25.5 RT- 26.8	LT - 15.7 RT- 17.2	LT - 18.9 RT- 20.4
							Минимальная сила тока			
							29	30	20	23
							МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
							TWO 40.0 A	TWO 40.0 A	TWO 25.0 A	TWO 30.0 A

Воздушное или водное автономное охлаждение; удаленное воздушное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток, 60 Гц, одна фаза, двужильный 208/230 В переменный ток, 60 Гц, три фазы, трехжильный

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

Хладагент - цилиндры 404а; шкаф 134а.

Характеристики холодильника для смеси

№ модели	Габариты емкости для смеси			Компрессор л.с. / BTU
	Г.	Ш.	В.	
4000EP	17" 43 cm	22" 56 cm	26" 66 cm	1J6 л.с 650 BTU

15-77RMT

Модели под давлением для шейка/мягкого мороженого с системой подачи смеси

Комбинированный фризер для мягкого мороженого и шейка

Два полнофункциональных и отдельных фризера под давлением в одной холодильной камере. Модуль 15 представляет собой высокоемкий фризёр под давлением для мягкого мороженого, с теми же компонентами, производительностью и т.д., как у модели 15RMT. Фризёр под давлением 77 снабжен шпиндельной головкой для одновременного перемешивания и подачи ароматизированного шейка. Дополнительно можно приобрести наконечники для подачи только одного вкуса. Компоненты и производительность аналогичны модели 77RMT.



Особенности

Емкость для смеси

Емкость для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси от каждой системы подачи смеси – и фризёр готов к производству продукта

Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день

Распределительная головка из Cusolac

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

Система подачи смеси

Революционная система подачи смеси, которая разбирается для очистки всего на 9 деталей. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные. Отсутствие тепла, выделяемого при металлическом трении.

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается сигнализируя о необходимости добавления смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
15-10CMT	2 л.с. 1.5 л.с.	9,500 BTU (15) 12,000 BTU (10)	93 см	66 см	171 см	411 кг	44.5	48.9	27.	31
15-77RMT	2 л.с. 1 л.с.	9,500 BTU (15) 9,200 BTU (77)	93 см	66 см	171 см	469 кг	43.0	47.4	25	29
Модель							Минимальная сила тока			
15-10CMT							(1) 2	(1) 28.5	(1) 1	(1) 18.0
							(1) 2	(1) 28.0	(1) 1	(1) 17.5
15-77RMT							(1) 2	(1) 28.5	(1) 1	(1) 18.0
							(1) 2	(1) 25.5	(1) 1	(1) 14.5

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка 15-77RMT 230 В переменный ток, 60 Гц, одна фаза, трехжильный, необходим нейтральный провод 208 или 230 В переменный ток, 60 Гц, три фазы, четырехжильный, необходим нейтральный провод

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

ГАБАРИТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ СМЕСИ

Г.	Ш.	В.
17" 43 CM	22" 56 CM	26" 66 CM

30T-RMT

Серия Freedom 360°

Смешивающий фризер под давлением с системой подачи смеси

Благодаря системе двойной подачи с тремя рукоятками, 30T-RMT может подавать два вкуса как смесь, отдельный сплит, или подавать их по отдельности. Конструкция двойной подачи позволяет подавать продукт двум операторам одновременно.

Особенности

Система подачи смеси

Революционная система подачи смеси – собственная разработка Electro Freeze. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

Емкость для смеси

Емкость для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси от каждой системы подачи смеси – и фризер готов к производству продукта.

Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день.

Очистка и дезинфекция

Благодаря круглосуточной заморозке, время на очистку и дезинфекцию минимизируется.

Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается при необходимости добавки смеси.

Богатый опыт

Electro Freeze имеет почти 60-летний опыт в производстве фризеров под давлением для мягкого мороженого. Это свидетельствует о тщательности проектирования, надежности конструкции и качестве изготовления каждого устройства Electro Freeze.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
30T-RMT	2х2л.с.	8800 BTU (ЕА) 2х2л.с.	93 CM	66 CM	171 CM	490 кг	LT-22.5 RT- 22.3	LT-24.7 RT- 24.5	LT-16.9 RT- 16.7	LT-19.3 RT- 19.1
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ										
TWO 35.0 A TWO 35.0 A TWO 25.0 A TWO 30.0 A										

Воздушное или водное автономное охлаждение.

Стандартная проводка-230 В переменный ток, 60 Гц, одна фаза, двужильный 208/230 В переменный ток, 60 Гц, три фазы, трехжильный

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж

Габариты холодильника для смеси

№ модели.	Г.	Ш.	В.
30T-RMT	17" 43 cm	22" 56 cm	26" 66 cm

15-10CMT

Модели под давлением для шейка/мягкого мороженого с системой подачи смеси

Комбинированное устройство. Два полнофункциональных и отдельных фризера под давлением в одной холодильной камере. Модель 15 представляет собой высокочемкий фризёр для мягкого мороженого, с теми же компонентами, производительностью и т.д., как у модели 15N-CMT-W.
Модуль 10 представляет собой прямоточную модель 10CMT на 4 вкуса.



Особенности

Емкость для смеси

Емкость для смеси расположена в нижней части фризера и обеспечивает легкий доступ к заполнению резервуаров со смесью. Просто положите коробку со смесью в емкость, вставьте в нее трубку для смеси от каждой системы подачи смеси – и фризёр готов к производству продукта

Ночной режим

Ночной режим позволяет закрыть заведение в конце рабочего дня и оставить смесь во фризере (емкости и цилиндрах) под заморозкой, чтобы сразу начать работу на следующий день

Распределительная головка из Cusolac

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с регулируемой скоростью выдачи.

Система подачи смеси

Революционная система подачи смеси, которая разбирается для очистки всего на 9 деталей. Так проста, что ее очистка занимает всего несколько минут. Все преимущества системы под давлением, с временем очистки как у гравитационного фризера.

Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные. Отсутствие тепла, выделяемого при металлическом трении.

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается при необходимости добавки смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Точные электрические характеристики см. на маркировке

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
15-10CMT	2 л.с. 1.5 л.с.	9,500 BTU (15) 12,000 BTU (10)	93 см	66 см	171 см	411 кг	44.5	48.9	27	31
15-77RMT	2 л.с. 1 л.с.	9,500 BTU (15) 9,200 BTU (77)	93 см	66 см	171 см	469 кг	43.0	47.4	25	29
Модель							Минимальная сила тока			
15-10CMT							(1) 27.0	(1) 28.5	(1) 16.0	(1) 18.0
							(1) 26.0	(1) 28.0	(1) 15.5	(1) 17.5
15-77RMT							(1) 27.0	(1) 28.5	(1) 16.0	(1) 18.0
							(1) 23.5	(1) 25.5	(1) 12.5	(1) 14.5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>